



DEROULEUR POUR MACHINE C-8

Ce dérouleur a spécialement été conçu, pour être installé en amont de nos machines de coupe ARTOS modèle C-8.

Une prise placée à l'arrière de la machine de coupe C-8 permettra de raccorder électriquement le dérouleur en 24 Volts, assurant ainsi son alimentation.

Le produit à dérouler est alors tiré depuis la bobine par 2 rouleaux. Un levier placé entre la machine de coupe et les rouleaux détectera la demande en matériau et initialisera la rotation des rouleaux de tirage.

Un potentiomètre placé sur le dérouleur retardera le déclenchement des rouleaux afin de conserver une tension minimum du produit et surtout d'éviter des démarrages intempestifs notamment lors de la coupe de toutes petites longueurs.

La traction exercée par les rouleaux sur le produit, permet de libérer le produit de petites anomalies d'enroulement, telles que le chevauchement.

CARACTERISTIQUES:

- Conçu pour être installé sur table
- Facilement portable
- S'adapte immédiatement aux machines C-8
- Vitesse constante
- Utilise un levier de déclenchement.

SPECIFICATIONS

Energie:	Electrique
Alimentation:	24 VDC
Poids de bobine maxi:	10 Kg
Largeur bobine:	170 mm
Diamètre axe:	20 mm