



PIE DIFFUSION

4 Rue des Maraîchers, ZAC des Communes

78260 ACHERES

Tél : 01.39.11.61.62, Fax : 01.39.11.72.00

E-mail : Piedif@aol.com

www.piediffusion.com

MACHINES PICK AND PLACE MODELE CS-40



Machine de placement de composants pick and place Eco CS 40

Modèle de table avec des solutions avancées et à faible coût pour des applications de faible volume de placement CMS.

La plus haute qualité à un prix abordable

Facile à configurer, facile à utiliser avec logiciel Windows ®

Placement jusqu'à 2100 cph

Place avec précision un large éventail de composants, y compris 0603s, QFP, LED, SMT

Jusqu'à 64 emplacements de bande, 96 distributeurs bande 8 mm avec 12 emplacements Bank Lane

Distributeurs facilement interchangeables

Changeur d'outils automatique avec jusqu'à 4 buses - 8 buses en option

Entretien minimal requis

- Zone de Le placement 343mm X 560mm
- Logiciel basé sur Windows. Facilité d'utilisation.
- PC inclus

Dimensions max. des cartes :

13.5" x 22" (343mm x 560 mm)

Taille de composant admis:

du 0603 au 1.378 "(35mm) carré

Précision de placement:

± 0.006" (0.15mm)

Vitesse de placement Max:

2100 cph

Taux de placement vérifiables:

1000 - 1800 cph

Fine pitch capability:

To 25 mil pitch (0.635mm)

Zone de déplacement max:

22" (X axis) x 22" (Y axis) (560mm x 560mm)

Dimensions:

40" x 42" x 25" (1016mm x 1067mm x 635mm)

Max no. of feeders (8mm tape):

64

Max no. of feeders Avec bloc magasin L-GB-12:

96

Feeders électro-optique:

8, 12, 16, 24, 32, 44 mm (Electrical)

Système vibrant pour sticks et composants en vrac: Loose, tube, stick (frequency & amplitude control)

Plateau Matrice pour feeders:

With Board/Matrix tray holders

Système de vision:

caméra CCD couleur

Dispenser en option:

Jusqu'à 10.000 points / heure