



PIE DIFFUSION

4 Rue des Maraîchers, ZAC des Communes

78260 ACHERES

Tél : 01.39.11.61.62, Fax : 01.39.11.72.00

E-mail : Piedif@aol.com

www.piediffusion.com

Gamme XU :	XU032	XU058	XU112	XU225	XU343	XU490	XU686	XU980
								

Performances :

Plage de température :	Température ambiante + 10°C à 300°C								
Température max standard :	300°C								
Homogénéité à 105°C : ± °C	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.5	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Stabilité temporelle : ± °C	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

Dimensions de la chambre :

Volume chambre :	dm ³	32	58	112	225	343	490	686	980
Largeur :	mm	300	400	500	500	700	700	700	1000
Profondeur :	mm	270	360	450	450	700	700	700	700
Hauteur :	mm	400	400	500	1000	700	1000	1400	1400

Dimensions externes de l'étuve :

Volume total :	m ³	0.16	0.24	0.36	0.61	0.74	0.97	1.28	1.93
Largeur :	mm	465	565	664	668	840	840	840	1140
Profondeur :	mm	510	602	692	710	910	910	910	1015
Hauteur :	mm	694	694	794	1294	970	1270	1670	1670

Clayettes en fil inox :

Livrées / Maximum :		2 / 6	2 / 6	2 / 8	2 / 17	2 / 11	2 / 17	2 / 24	2 / 24
Dimensions L x P :	mm	270*240	370*330	470*420	470*420	670*670	670*670	670*670	970*670
Poids max clayette / Total:	kg	30/60	30/60	30/60	30/120	30/120	30/240	30/240	30/240

Autres informations :

Nombre de portes :		1	1	1	1	1	1	1	2
Débit Moteur-Turbine :	m ³ /h	200	200	200	400	500	500	1000	1000
Hublot L x H: (option)	mm	200*200	200*200	180*350	350*350	350*350	350*550	350*550	180*350
Poids étuve à vide :	kg	35	47	54	120	155	205	235	295

Caractéristiques électriques :

P. chauffage 300°	Watts	1050	2050	2050	3100	4200	4200	6300	6300
Alimentation :	Volts	230V Mono	230V Mono	230V Mono	230V Mono	230V mono	230V mono	400V TRI+T+N	400V TRI+T+N